

MATRIX JOINTS DE CHAUSSEE

Joint de chaussée	Versions	Matériau	Capacité de mouvement*	Mouvement de tension	Mouvement de compression	Largeur de montage	Hauteur de montage	Éléments de distribution	Poutres de bord	Évaluation Technique Européenne ETA
RESA-JOINT® FLEX	400	Polyuréthane	jusqu'à 30 mm	+20 mm	-10 mm	150-400 mm	30-70 mm		●	●
SILENT-JOINT ^{RESA} FLEX®	400	Polyuréthane	50 mm	+33 mm	-17 mm	400 mm	70 mm	●	●	●
SILENT-JOINT ^{RESA} FLEX®	500	Polyuréthane	60 mm	+39 mm	-21 mm	500 mm	70 mm	●	●	
SILENT-JOINT ^{RESA} FLEX®	600	Polyuréthane	70 mm	+46 mm	-24 mm	600 mm	70 mm	●	●	●
SILENT-JOINT ^{RESA} FLEX®	800	Polyuréthane	90 mm	+70 mm	-20 mm	800 mm	90 mm	●	●	
RESA-JOINT® Bitume		Bitume	jusqu'à 37.5 mm	+24.5 mm	-13 mm	500 mm	80-120 mm			●
SILENT-JOINT ^{RESA} ® Bitume	500S	Bitume	50 mm	+33 mm	-17 mm	500 mm	100-130 mm	●		●
SILENT-JOINT ^{RESA} ® Bitume	700S	Bitume	70 mm	+46 mm	-24 mm	700 mm	120-140 mm	●		●
SILENT-JOINT ^{RESA} ® Bitume	900S	Bitume	90 mm	+59 mm	-31 mm	900 mm	140-170 mm	●		●
SILENT-JOINT ^{RESA} ® Bitume	1000S	Bitume	100 mm	+65 mm	-35 mm	1000 mm	140-170 mm	●		●
RESA-JOINT® Acier		Acier	jusqu'à 80 mm	+40 mm	-40 mm		70-100 mm			

* selon directive de l'OFROU

